



GRIZZLYGREASE Bio 2-460

K P E 2 N -30



Tisak: 15. 01. 24

GRIZZLYGREASE BIO 2-460 je sintetička, lako bio razgradiva mast s kompleksom kalcijevog sulfonata.

Prednosti proizvoda:

- Vrlo dobra otpornost na vodu
- Izvrsno prianjanje
- Vrlo velika nosivost
- Visoka radna otpornost
- Visoka otpornost na starenje
- Dobra zaštita od korozije

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	smeđa		
Gustoća pri 20°C	1,02	g/cm ³	DIN EN ISO 2811-1
Temperaturno područje uporabe	-30 do 150	°C	
Zgušćivač	Ca sulfonatni kompleks		
Bazno ulje	Ester		
Viskoznost baznog ulja pri 40°C	460	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost baznog ulja pri 100°C	53,7	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Radna penetracija	265 - 295		DIN ISO 2137
NLGI gradacija	2		DIN 51818
Kapljište	> 230	°C	DIN EN ISO 2176
Otpornost na vodu	0 - 90		DIN 51807
Zaštita od korozije (SKF-Emcor)	0 / 0		DIN 51802
Faktor brzine (n x dm)	300 000	mm/min	
Bio razgradivost nakon 28 dana	>70	%	OECD 301

Upotreba:

Ova mast s dugim vlaknima prikladna je za podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležajeva pri niskim i srednjim brzinama, posebno pod vibracijama, udarnim opterećenjem i tlačnim naprezanjem, posebno na mjestima podmazivanja, gdje se višak masti može ispustiti u okolinu.

Tipične primjene su građevinski i poljoprivredni strojevi, pokretne trake, bageri, dizalice, dizalice i postrojenja za obradu.

Originalna pakiranja:

20 x 400 g, 5 kg, 25 kg, 180 kg

