



## GRIZZLY GREASE No. 2

K P F 2 N-30



Tisak: 3. 01. 24

**GRIZZLY GREASE No. 2** je izuzetno ljepljiva mast za prigušivanje.

**GRIZZLY GREASE No. 2** temelji se na litij / kalcij kompleks s dodacima za visoki tlak (EP), koji su povezani sa strukturom sapuna, kako bi se osiguralo optimalno prljanje na metalnu površinu.

### Specijalne osobine:

- Visoka opstojnost na temperature
- Izvrsna sposobnost podnošenja opterećenja
- Izvrsna zaštita od korozije i habanja
- Izvanredna (damping) svojstva prigušivanja
- Izvanredna ljepljivost (adhezivnost)

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	maslinasta		
Gustoća pri 20°C	1,02	g/cm <sup>3</sup>	DIN EN ISO 2811-1
Temperaturno područje uporabe	-30 do +150	°C	
Zgušćivač	Li / Ca specijal		
Bazno ulje	Mineralno ulje		
Viskoznost baznog ulja pri 40°C	800	mm <sup>2</sup> /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost baznog ulja pri 100°C	40	mm <sup>2</sup> /s	DIN EN ISO 3104
Radna penetracija	220 - 250		DIN ISO 2137
NLGI gradacija	3		DIN 51818
Kapljište	>250	°C	DIN EN ISO 2176
Otpornost na vodu	0 - 90		DIN 51807
Korozijska zaštita (SKF-Emcor)	0 / 0		DIN 51802
Faktor vrtnje (n x dm)	100.000	mm/min	
Otpornost protiv radioaktivnog zračenja	1,2 x 10 <sup>6</sup>	Gy (=10 <sup>2</sup> rd)	

### Upotreba:

**GRIZZLY GREASE No. 2** može se preporučiti za kuglične i valjne ležajeve kao i za klizne ležajeve koji su izloženi vibracijama.

Zbog dobrih osobina na visoke temperature **GRIZZLY GREASE No. 2** može se koristiti za širok spektar aplikacija, gdje postoje visoke temperature i velika opterećenja.

### Originalna pakiranja

6 x 1 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg

