



TURMOGEAR HSS



Tisak: 3. 01. 24

TURMOGEAR HSS je djelomično sintetičko specijalno ulje za pogone zupčanika srednje veličine do velikog obujma, otvorene zupčanike i klizne površine.

Posebna svojstva:

- Izvrsno prianjanje
- Izvrsna zaštita od korozije
- Vrlo dobra zaštita od habanja
- Visoka nosivost
- Visoka zaštita bokova zuba
- Minimizira emisiju buke

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	smečkasto / prozirno		
Gustoća pri 20°C	0,89	g/cm ³	DIN 51757
Temperaturno područje uporabe	5 do 140	°C	
Bazno ulje	SHC / Mineralno ulje		
Kinematička viskoznost pri 40°C	16000	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Kinematička viskoznost pri 100°C	500	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Točka stvrdnjavanja	< -5	°C	DIN ISO 3016
Plamtište	>200	°C	DIN EN ISO 2592

Upotreba:

Pogoni u mlinovima, rotacijskim pećima, otvorenim zupčanicima i kliznim točkama u strojevima kemijske industrije, industrije cementa, rudarske industrije, industrije papira i u elektranama.

Originalna pakiranja

6 x 5 lit, 20 lit, 200 lit

