



## TURMOFLUID ED 13



Tisak: 2. 01. 24

**TURMOFLUID ED 13** je sintetičko ulje za višenamjensku upotrebu visokih performansi, bez silikona s izvrsnim svojstvima širenja i puzanja

Posebna kombinacija tvari omogućuje podmazivanje i na vlažnim metalnim dijelovima.

### Posebna svojstva:

- Izvrsno odbija vodu
- Vrlo dobra sposobnost puzanja
- Visok afinitet na metal
- Izvrsna zaštita od korozije
- Ne sadrži silikon

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	svijetlo žuto		
Gustoća pri 20°C	0,88	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Temperaturno područje uporabe	-45 do 150	°C	
Ulje	SHC		
Viskoznost pri 40°C	22	mm <sup>2</sup> /s	
Indeks viskoznosti (VI)	78		DIN ISO 2909
Točka stvrdnjavanja	<-50	°C	DIN ISO 3016

### Primjena:

**TURMOFLUID ED 13** univerzalno se koristi za podmazivanje strojeva, strojnih dijelova i lanaca, tehnika upravljanja i mjerenja, linearnih vodilica, kugličnih vijaka, u industriji strojeva i alata, kao i u prehrambenoj i industriji plastike.

### Originalna pakiranja:

12 x 400 ml spraj, 6 x 5 lit, 20 lit, 200 lit

