



TURMOFLUID HLP 46



Tisak: 1. 02. 24

TURMOFLUID HLP 46 je optimizirano hidraulično ulje na bazi mineralnog ulja.

TURMOFLUID HLP 46 zadovoljava HLP zahtjeve prema DIN 51524.

Posebna svojstva:

- Visoki nivo učinkovitosti
- Jako dobro viskozno - temperaturno ponašanje
- Visoka otpornost glede starenja
- Izvrsna korozijska zaštita
- Izvrsna zaštita protiv ha-banja
- Neutralnost na brtvene elemente

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	smeđkasto, transparentna		
Gustoća pri 20°C	0,87	g/cm ³	DIN 51757
Ulje	Mineralno ulje		
Viskoznost pri 40°C	46	mm ² /s	
Viskoznost pri 100°C	6,7	mm ² /s	
Indeks viskoziteta (VI)	97		DIN ISO 2909
Točka stvrđivanja	<-26	°C	DIN ISO 3016
Plamtište	>230	°C	DIN EN ISO 2592
FZG Stupanj opterećenja pucanja A/8,3 /90	>10		DIN 51354

Primjena

TURMOFLUID HLP 46 se koristi kao fluid u hidrauličkim sustavima cijele industrije.

Originalna pakiranja:

6 x 5 lit, 20 lit, 60 lit, 200 lit

