



TURMOFLUID TTO 12



Tisak: 1. 02. 24

TURMOFLUID TTO 12 je posebno hidraulično ulje za niske temperature. Čak i pod ekstremnim temperaturnim fluktuacijama viskozitet **TURMOFLUID TTO 12** ostaje gotovo konstantan.

Ovisno o aplikaciji opstojni Polimeri u sprezi sa visokogradnim specijalnim uljima i aditivima koji minimiziraju oksidaciju i freting koroziju osiguravaju sigurno podmazivanje kod širokog temperaturnog područja.

Posebna svojstva:

- Odlična stabilnost viskoznosti
- Visoka otpornost na oksidaciju
- Izvrsna zaštita od korozije i habanja
- Dobro kod niskih temperatura
- Područje niske temperature približno moguće do točke vrenja
- Mala tendencija pjenjenja

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	crvena		
Gustoća pri 20°C	0,88	g/cm ³	DIN 51757
Temperaturno područje uporabe	-55 do 80	°C	
Vrsta ulja	Mineralno ulje		
Viskoznost pri 40°C	13,8	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost pri 100°C	5,4	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Indeks viskoziteta	410		DIN ISO 2909
Točka stvrdnjavanja	<-60	°C	DIN ISO 3016
Plamtište	>110	°C	DIN EN ISO 2592

Upotreba:

Podmazivanje hidrauličkih sustava u automobilskim, zrakoplovnim i drugim hidrauličkim instalacijama podložnim niskim temperaturama.

Originalna pakiranja:

6 x 5 lit, 20 lit, 60 lit, 200 lit

