



LUBCON TURMOFLUSH FG 15



Tisak: 2. 01. 24

TURMOFLUSH FG 15 je lagano viskozno ulje za ispiranje i podmazivanje na bazi parafinskih ugljikovodika visoke čistoće. Pogodan je za čišćenje i ispiranje zupčanika i mehaničkih sustava.

TURMOFLUSH FG 15 zadovoljava zahtjeve za H1 registraciju kao mazivo za koje se tehnički ne može izbjeći slučajni kontakt s hranom.

Posebna svojstva:

- Za prehrambenu industriju
- Visoko rafinirano ulje za ispiranje
- Uklanja uljni mulj i ostatke
- Neutralan prema većini elastomera i plastike
- Nije korozivno prema metalima
- Može se miješati s mineralnim uljima, bijelim uljima i sintetičkim ugljikovodicima
- Ne miješa se s poliklikolnim uljima

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	prozirno, jasno		
Gustoća pri 20°C	0,85	g/cm ³	DIN 51757
Temperaturno područje uporabe	-10 do 80	°C	
Ulje	Bijelo ulje		
Viskoznost pri 40°C	16,3	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost pri 100°C	3,6	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Indeks viskoznosti (VI)	102		DIN ISO 2909
Točka stvrdnjavanja	-15	°C	DIN ISO 3016
Plamtište	>165	°C	DIN EN ISO 2592

Upotreba:

TURMOFLUSH FG 15 naširoko se koristi kao tekućina za ispiranje u postupcima izmjene ulja, posebno prije prelaska na H1 maziva. Pogodan je za uklanjanje uljnog mulja i ostataka u mjenjačima i drugim mehaničkim sustavima u industriji hrane, pića, farmaceutskoj industriji i pakiranju.

Originalna pakiranja

6 x 5 lit, 20 lit, 200 lit



ERC