



TURMOGEOIL PE 220



Tisak: 1. 02. 24

TURMOGEOIL PE 220 sintetičko je ulje s vrlo dobrom zaštitom od habanja i korozije. Pri visokoj temperaturi ovo specijalno ulje ima beznačajne gubitke isparavanja.

Posebna svojstva:

- Odlična zaštita od korozije i habanja
- Visoka otpornost na starenje
- Vrlo dobra nosivost
- Niska tendencija pjenjenja
- Prigušivanje buke
- Izbjegava stvaranje mulja u kutiji prijenosnika
- Veća učinkovitost u prijenosu

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	žuta, transparentna		
Gustoća pri 20°C	0,94	g/cm ³	DIN 51757
Raspon radne temperature	-20 do 180		
Ulje	Ester / SHC		
Viskoznost pri 40°C	220	mm ² /s	
Viskoznost pri 100°C	24	mm ² /s	
Indeks viskoziteta (VI)	136		DIN ISO 2909
Točka stvrdnjavanja	-28	°C	DIN ISO 3016
Plamtište	>220	°C	DIN EN ISO 2592
FZG Stupanj opterećenja A/8,3/90	>12		DIN 51354

Područje upotrebe:

TURMOGEOIL PE 220 pogodan je za podmazivanje papirnih i plastičnih kalendara, kao i vrućih zupčanika, valjkastih ležajeva, vodilica i lanaca u strojevima za učvršćivanje i sušarama.

Pažnja

Mogu se preporučiti sljedeći materijali za brtvljenje: Fluoro-elastomere, fluorosilicone, nitril kaoutchouc (> 30% akrilni nitril), poliuretan, silikon-kautchouc.

Originalna pakiranja:

6 x 1 l, 6 x 5 l, 20 l, 60 l, 200 l

