



TURMOGREASE CAK 4002

K P 2 N -30



Tisak: 13. 01. 24

TURMOGREASE CAK 4002 je specijalna mast za ležajeve koji su pod utjecajem medija, vlage, mora. Pogotovo pod stalnim utjecajima vode, niti se ispire niti se natapa..

Posebna svojstva:

- Izvrsna otpornost na vodu
- Izvrsna radna otpornost
- Vrlo velika nosivost
- Vrlo dobra zaštita od korozije
- Izvrsna zaštita od trošenja
- Visoki afinitet prema metalima
- Visoka otpornost na temperaturu

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	smeđa		
Gustoća pri 20°C	1,01	g/cm ³	DIN EN ISO 2811-1
Temperaturno područje uporabe	-30 do 160	°C	
Zguščivač	Ca sulfonatni kompleks		
Osnovno ulje	Mineralno ulje		
Viskoznost pri 40°C	403	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost pri 100°C	26	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Radna penetracija	265 - 295	mm/10	DIN ISO 2137
Konsistenca (NLGI)	2		DIN 51818
Kapljište	>250	°C	DIN EN ISO 2176
Otpornost na vodu	1 - 80		DIN 51807
Korozijska zaštita (SKF-Emcor)	0 / 10		DIN 51802
Faktor vrtnje (n x dm)	300.000	mm/min	
Test 4 kuglice (VKA)	5500/6000	N	DIN 51350

Uporaba:

TURMOGREASE CAK 4002 mast posebno primjerena za mazanje ležajeva kotača, osi, lanaca i zglobova u većem temperaturnom području. I kod miješanja vodom zadržava prvobitnu konzistenciju. Aditivi dodatno povećaju osobinu zaštite od habanja i učinkoviti su u smjeru smanjenja trenja.

TURMOGREASE CAK 4002 fluid 80 EX 60 otopina masti za bolje i lakše nanošenje na lance i vodilice.

Originalna pakiranja:

20 x 400 g, 6 x 1 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg

Fluid: 5 l, 20 l, 60 l

