



TURMOPAST NBI 2 weiss

M P F 1 N -30



Tisak: 2. 01. 24

TURMOPAST NBI 2 weiss je svjetlo obojena maziva i montažna pasta s novim tipom čvrstih maziva protiv korozije i friting korozije.

Specijalne osobine:

- Visok udio čvrstih čestica podmazivanja
- Otpornost na vodu, lužine i kemikalije
- Sprječava trošenje i tribu koroziju
- Pogodno za obojene metale

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	bež		
Gustoća pri 20°C	0,96	g/cm ³	DIN 51757
Temperaturno područje uporabe	-30 do 150	°C	
Zguščivač	CA kompleks		
Bazno ulje	Mineralno ulje		
Viskoznost baznog ulja pri 40°C	100	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Radna penetracija	310 - 340	mm/10	DIN ISO 2137
NLGI gradacija	1		DIN 51818
Kapljište	>220	°C	DIN EN ISO 2176
Otpornost na vodu	1- 90		DIN 51807
Korozijska zaštita (SKF-Emcor)	0 / 0		DIN 51802
Test 4 kuglice (VKA)	2.200	N	DIN 51350

Upotreba:

Klizni i kotrljajući ležajevi općenito, strojevi i aparati u tekstilnoj industriji, ventilatori i strojevi za pranje.

Sva klizna mjesta gdje nastupa spoj materijala: Fe/Fe, Fe/drugi metali, drugi metali/ drugi metali i za niske te srednje klizne brzine Također je pogodna za spojeve i ostale profile vodilica pri izloženosti visokim statickim i dinamičkim opterećenjima. Osigurava miran rad mehaničkih regulacijskih naprava. Ima visoku sposobnost zaštite od korozije trenja i korozije trošenja, također u teškim uvjetima (uklinjene osovine, tlačni spojevi, sjedišta ležaja, bolceni, užlebljeni zupčasti vijenci)

Također, sprečava klizno lijepljenje u pneumatskim cilindrima i povećava djelotvornost pritezača u industriji alata.

Originalna pakiranja

12 X 400 ml aerosol, 25 x 100 ml tube, 6 x 1 kg, 20 x 400 g, 25 kg

