



TURMOPAST TAS LMI

M PG F 2 U -40



Tisk: 5. 01. 24

TURMOPAST TAS LMI je bijela maziva pasta i sredstvo za odvajanje do 1200°C. Na 200°C pastozno podmazivanje prelazi u suho mazanje.

TURMOPAST TAS LMI posjeduje NSF/H1 odobrenje za maziva koja mogu doći u kontakt sa hranom.

Specijalne osobine:

- Vrlo dobro protiv zapečenja vijaka i vijčanih spojeva
- Izvrsna zaštita od korozije
- Vrlo dobra zaštita od habanja
- Vrlo dobra velika nosivost
- Nizak koeficijent trenja
- Dugi intervali ponovnog podmazivanja, niski troškovi održavanja

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	bijela		
Gustoća pri 20°C	1,3	g/cm ³	DIN 51757
Temperaturno područje uporabe	-40 do 1200	°C	
Suho mazanje	iznad 200	°C	
Zguščivač	Anorganski		
Bazno ulje	Poliglikol		
Viskoznost baznog ulja pri 40°C	220	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Radna penetracija	265 - 295	mm/10	DIN ISO 2137
NLGI gradacija	2		DIN 51818
Kapljište	nema	°C	DIN ISO 2176
Otpornost na vodu	1 - 90		DIN 51807
Zaštita od korozije (SKF-Emcor)	0 / 0		DIN 51802
Test s četiri kugle O.K. opterećenje / zavareni teret	2400 / 2600	N	DIN 51350

Upotreba:

Za podmazivanje ležajeva kod malih brzina, vretena, ekscentara, lanaca kao i kao mazivo kod toplih deformacija (kovanje, vruće prešanje, valjanje, savijanje čelika i obojenih metala).

Napomena:

Kod podmazivanja ležajeva potrebno je napomenuti da se smije napuniti maksimalno cca 1/10 slobodnog prostora kako bi se izbjeglo zaglavljivanje tijekom rada.

Originalna pakiranja

25 x 100 g tube, 20 x 400 g, 6 x 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg, 50 kg, 180 kg

