



TURMOPAST TAS WT

M F HC 2 U -30



Tiskak: 2. 01. 24

LUBCON - Anti-Seize proizvodi vrste **TURMOPAST TAS WT** su srebrno-siva sredstva za podmazivanje i za odvajanje do +1400°C.

Posebna svojstva:

- Izvrsna visoka nosivost
- Izvrsna zaštita od korozije
- Izvrsna zaštita od trošenja
- Nizak koeficijent trenja
- Dobra adhezivna svojstva

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	antracit		
Gustoća pri 20°C	1,12	g/cm ³	DIN 51757
Temperaturno područje uporabe	-30 do 1400	°C	
Suho mazanje	iznad 200	°C	
Zguščivač	Anroganski		
Bazno ulje	SHC		
Viskoznost baznog ulja pri 40°C	2800	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Penetracija u mirovanju	265 - 295	mm/10	DIN ISO 2137
NLGI gradacija	2		DIN 51818
Kapljište	nema	°C	DIN ISO2176

Upotreba:

TURMOPAST TAS WT koristi se protiv zapinjanja vijaka, šarki i vijčanih spojeva, kao i za podmazivanje sporohodnih ležajeva, ekscentara, bregastih diskova, vretena i lanaca.

TURMOPAST TAS WT primjenjuje se u postrojenjima za pečenje i žarenje, parnim kotlovima, turbinama na vrući plin, postrojenjima za ispušne plinove i sušarama, vijčanim priključcima glava ekstrudera, povratnim remenicama u pećima za elektrode, transportnim postrojenjima, transportnim lancima, kolicima za peći, lancima i vretenima za podešavanje puhači čađe.

Napomena

Za prvo nanošenje mjesto nanošenja mora biti suho i bez masnoće. Za primjenu u kotrljajućim ležajevima, tj. komornim sušarama max. 1/10 šupljine između unutarnjeg i vanjskog prstena treba biti ispunjeno i jednako raspoređeno.

Originalna pakiranja

12 x 400 ml aerosol, 25 x 100 g tube, 6 x 1 kg, 25 kg

