



TURMOSYNTH VG 220



Tiskak: 6. 02. 24

TURMOSYNTH VG 220 je tekućina za podmazivanje na bazi bijelog ulja koja se u prehrambenoj tehnologiji koristi kao fiziološki sigurno mazivo ulje.

TURMOSYNTH VG 220 je NSF / H1 odobren kao mazivo za koje se tehnički ne može izbjegći slučajni kontakt s hranom.

Posebna svojstva:

- Za prehrambenu industriju fiziološki sigurna
- Bez mirisa
- Bez okusa
- Visoka otpornost na oksidaciju
- Izvrsna nosivost mazivnog filma
- Ne sadrži silikon

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	prozirno, jasno		
Gustoća pri 20°C	0,87	g/cm ³	DIN 51757
Temperaturno područje uporabe	-10 do 120	°C	
Ulje	Bijelo ulje		
Viskoznost pri 40°C	220	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost pri 100°C	22	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Indeks viskoznosti (VI)	121		DIN ISO 2909
Točka stvrdnjavanja	< -15	°C	DIN ISO 3016
Plamtište	>250	°C	DIN EN ISO 2592

Upotreba:

Sve točke podmazivanja i trenja u industriji hrane i pića, kao i u kozmetičkoj i farmaceutskoj industriji, gdje se moraju primijeniti fiziološki sigurna maziva.

U svim ostalim industrijskim sektorima sa točkama trenja podmazanim uljem, na primjer zupčanici, lanci, vretena, hidraulika i spojke.

Originalna pakiranja

6 x 5 lit, 20 lit, 60 lit, 200 lit



132160