



TURMOSYNTHOIL 75 TF



Tiskak: 2. 01. 24

TURMOSYNTHOIL TF 75 je svijetlo, sintetičko, specijalno ulje sa dodacima za ljepljivost i sa čvrstim sredstvima podmazivanja. Imo izvrsne osobine prskanja i s time daje trajnu zaštitu protiv habanja i korozije. Vezana PTFE sredstva smanjuju dodatno trenje i povećavaju mazivne osobine.

TURMOSYNTHOIL TF 75 je NSF H1 registriran kao mazivo za koje se tehnički ne može izbjegći slučajni kontakt s hransom.

Posebna svojstva:

- Vrlo dobra adhezivnost
- Širok raspon temperature
- Izvrsna zaštita od korozije
- Dobra svojstva tkz. suhog starta
- Velika otpornost na oksidaciju
- Mali gubici isparavanjem

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	mlječno žuta		
Gustoća pri 20°C	0,94	g/cm ³	DIN 51757
Temperaturno područje uporabe	-15 do 180	°C	
Ulje	Ester		
Viskoznost pri 40°C	42	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost pri 100°C	10	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Indeks viskoznosti (VI)	230		DIN ISO 2909
Točka stvrdnjavanja	-20	°C	DIN ISO 3016
Plamtište	>240	°C	DIN EN ISO 2592

Upotreba:

TURMOSYNTHOIL 75 TF je univerzalno višenamjensko ulje za podmazivanje, pogodno za široku paletu primjena u industriji hrane, pića, farmacije, kozmetike i pakiranja. Vrlo je pogodan npr. za podmazivanje lanaca, šarki, vijaka i spojeva, kao i sredstvo za otpuštanje i klizanje.

TURMOSYNTHOIL 75 TF je jednostavan za rukovanje i lako se crpi u gotovo svim sistemima podmazivanja.

Originalna pakiranja:

12 x 400 ml spraj, 6 x 5 lit, 20 lit, 60 lit, 200 lit



126420