



TURMOTEC HF 12 MF

paket aditiva



Tisak: 3. 01. 24

LUBCON TURMOTEC HF 12 MF je koncentrat bez otapala sa posebnom kombinacijom aditiva kao dodatak za mineralna ulja.

LUBCON TURMOTEC HF 12 MF nudi:

- Odličnu zaštitu od habanja kod preopterećenja
- Znatno poboljšanje površina
- Reduciranje buke kao rezultat visoko frekventnog stick-slip-a
- Ušteda energije zahvaljujući smanjivanju koeficijenta trenja
- Smanjivanje temperature
- Izglađuje oštećene površine
- Izrazita sposobnost podnošenja opterećenja
- Znatno smanjivanje izgubljenoga vremena

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	zelena transparentna		
Gustoća pri 15°C	0,9862	g/cm ³	DIN 51757
Ulje	mineralno ulje		
Viskoznost pri 40°C	58,4	mm ² /s	
Viskoznost pri 100°C	6,89	mm ² /s	
Točka stvrdnjavanja	-25	°C	DIN ISO 3016
Plamtište	>+165	°C	DIN EN ISO 2592

PRIMJENA

LUBCON TURMOTEC HF 12 PAKET uputstva za miješanje:

1,5 – 2,5% za nisko-složena industrijska ulja, npr. hidraulična ulja
1,0 – 2,0% za visoko-složena EP ulja, npr. reduktorska ulja

Pakiranja

6 x 1 l, 20 l, 6 x 5 l, 60 l, 200 l