



TURMOTEMP LM 801-50

K P F FK 1 T -60



Tisak: 5. 01. 24

TURMOTEMP LM 801-50 je specijalna mast na bazi perfluoriranih polietera (PFPE), PTFE i posebnog litijeva sapuna. Zbog toga smo uspjeli kombinirati pozitivna svojstva kemijski i termički vrlo stabilnih perfluoriranih baznih ulja s izvrsnim svojstvima metalnih sapuna. To znači da pod toplinskim i mehaničkim opterećenjem mazivo teče natrag na kontaktne površine i smanjuje trošenje na minimum.

Specijalne osobine:

- Visoka otpornost na vakuum
- Visoka otpornost na zračenje
- Dobra medijska otpornost
- Visoka nosivost
- Visoka otpornost na temperaturu

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	bjelkasta-svijetlo bež		
Gustoća pri 20°C	1,81	g/cm ³	DIN EN ISO 2811-1
Temperaturno područje uporabe	-60 do 220	°C	
Zgušćivač	Li specijal		
Bazno ulje	PFPE		
Viskoznost baznog ulja pri 40°C	85	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viskoznost baznog ulja pri 100°C	22	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Radna penetracija	310 - 340		DIN ISO 2137
NLGI gradacija	1		DIN 51818
Korozijska zaštita (SKF-Emcor)	0 / 0		DIN 51802
Faktor vrtnje (n x dm)	800.000	mm/min	
Test 4 kuglice (VKA)	4.000 /4.200	N	DIN 51350

Upotreba:

Poželjne primjene su dugotrajno podmazani kotrljajući ležajevi u ekstremnim radnim uvjetima.

Prije nanošenja **TURMOTEMP LM 801-50** potrebno je pažljivo očistiti sva mjesta podmazivanja. Optimalna svojstva podmazivanja mogu se u potpunosti postići samo na čistim i suhim površinama materijala.

Posebna sredstva za čišćenje koja se moraju koristiti za PFPE-maziva zagusnuta PTFE-om nisu potrebna.

Originalna pakiranja

180 g tubice, 700 g kartuše, 1 kg, 5 kg, 10 kg

