



TURMSILON LMI 5000

M Si 3 T -50



Tisak: 2. 01. 24

TURMSILON LMI 5000 je specijalna mast za industriju hrane i pića.

TURMSILON LMI 5000 je NSF H1 odobren kao mazivo za koji se tehnički ne može izbjeći slučajni kontakt s hranom.

Posebna svojstva:

- Bez mirisa i okusa
- Dobra adhezivna svojstva
- Dobar učinak brtvljenja
- Visoka temperaturna stabilnost
- Otporan na hladnu i toplu vodu, kao i na vodenu paru
- Otporan na većinu otopina za dezinfekciju
- Ne pjeni pivo
- Neutralan prema većini elastomera osim silikonske gume

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	bijela		
Gustoća pri 20°C	1,19	g/cm ³	DIN EN ISO 2811-1
Temperaturno područje uporabe	-50 do 220	°C	
Zgušnjivač	PTFE		
Bazno ulje	Silikonsko ulje		
Viskoznost baznog ulja pri 40°C	9000	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Radna penetracija	220 - 250		DIN ISO 2137
NLGI gradacija	3		DIN 51818
Kapljište	nema	°C	DIN EN ISO 2176
Otpornost na vodu	0 - 90		DIN 51807
Otporni materijali	ACM, CR, CSM, EPDM, FKM, NBR, NR, ABS, PA, PC, PE, PP, PPO, PTFE, PU, PVC	bar	DIN 51808
Djelomično otporni materijali	SBR, POM, PPS, PS		
NE otporni materijali	Silikonska guma		

Upotreba:

Armature za pivo i piće, armature za punjenje s EPDM-brtvama i gumenim spojnicama, membranama,.....

Originalna pakiranja:

25 x 100 g, 6 x 1 kg, 5 kg, 25 kg, 180 kg



125453