



## TURMSILON MV 2

M SI 2 S -40



Tisak: 31. 01. 24

**TURMSILON MV 2** je bjelkasto-prozirna silikonska pasta sa širokim rasponom aplikacija i izuzetno dobro ljepljiva.

**TURMSILON MV 2** je odobrena od NSF H1 za maziva gdje povremeni kontakt sa hranom nije moguće isključiti.

### Posebna svojstva :

- Izvrsna ljepljivost
- Visoka otpornost na temperaturu
- Nizak tlak pare
- Stabilna na hladnu i toplu vodu, kao i na vodenu paru
- Neutralno prema elastomerima osim silikonske gume

Osobine proizvoda	Vrijednost	Mjera	Norma/Standard
Boja	bjelkasto-prozirna		
Gustoća pri 20°C	0,99	g/cm <sup>3</sup>	DIN EN ISO 2811-1
Temperaturno područje uporabe kratkotrajno	-40 do 200 220	°C	
Zguščivač	Inertni anorganski		
Bazno ulje	silikonsko ulje		
Viskoznost baznog ulja pri 40°C	10000	mm <sup>2</sup> /s	DIN EN ISO 3104
Penetracija u stajanju	265 - 295	mm/10	DIN ISO 2137
NLGI gradacija	2		DIN 51818
Otpornost na vodu	0 - 90		DIN 51807

### Aplikacije

**TURMSILON MV 2** pogodan je za podmazivanje brtvenih elemenata za poboljšano klizno ponašanje i smanjenje habanja, masti i slavina za staklenke za staklene slavine u laboratorijima, za opremu farmaceutske industrije, kemijske industrije i prehrambene industrije, posebno u industriji područje vakuuma.

Ovo mazivo se također može koristiti za zaštitu od izolacije visoke dielektrične čvrstoće za vanjske izolatore na transformatorskim i preklopnim stanicama, kako bi se spriječilo preklapanje napona.

Kao aditiv protiv klizanja na niskim temperaturama **TURMSILON MV 2** sprječava zalijepljenje i zamrzavanje brtvi u uređajima za zamrzavanje i hlađenje, cestovnim i željezničkim vozilima kao i kabinama žičara.

### ORIGINALNA PAKIRANJA:

25 x 100 g tube, 20 x 400 g, 6 x 1 kg, 25 kg, 180 kg



12/140